



andere Nabenbohrungen auf Anfrage
other hub bores on request

$d^{G7} / d1^{G7}$	t	u
11	12.8	4
12	13.8	4
1/2"	-	-
14	16.3	5
5/8"	0.71"	0.19"
16	18.3	5
19	21.8	6
20	22.8	6
22	24.8	6

*Anderungen vorbehalten
 modifications reserved*

zulässige Nachgiebigkeit / <i>permissible resilience:</i> axial / <i>axial</i> ± 1 mm radial / <i>radial</i> 0.3 mm				# HKDI 568 = 66 lieferbar <i>can be supplied</i> isoliert / <i>insulated</i>	
HKD 568... HKDI 568...		Allgemein- toleranz DIN ISO 2768 m	OFZ nach DIN ISO 1302	Maßstab 1:1	ID-Nr. 14 638
				Maßzeichnung / <i>Dimension Drawing</i>	
				Benennung Verdrehsteife Kupplung HKD 568 <i>Torsion resistant coupling</i>	
				Zeichnungs-Nr. HM 84 M 52 560	
				Blatt	
				BL.	
a. Ind.	HKDI 568 hinzu	10.08.04	Eckh.	Johannes HUBNER GIessen	
Zust	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	
				Ers.f.:	Ers.d.: